



America Compact C 636 ML

SEMINTEGRALE DALLE DIMENSIONI COMPATTE, LUNGHEZZA 6,99 M, LARGHEZZA 2,15 M, AMPIO SPAZIO VISIBILE ANTERIORE, TOILETTE TRASVERSALE E GRANDE ARMADIO.



FIAT FIAT DUCATO
2,2 MJ - 140 CV



DIMENSIONI

semintegrale compatto

Lunghezza	6,36 m
Larghezza	2,15 m
Altezza esterna / interna	2,85 / 2,04 m
Massa massima tecnicamente ammessa	3500 kg

POSTI

semintegrale compatto

Posti omologati	4
Posti letto	4
Letto posteriore (cm)	--
Letto basculante (cm)	190x140
Letto in dinette (cm)	201x149

GAVONE E IMPIANTI

semintegrale compatto

Gavone apertura utile (cm)	170x60 - 120x60
Altezza massima interna garage (cm)	117 (182) - 117 (219)
Fuochi	2
Frigorifero a compressore	150 l
Riscaldamento	Combi diesel 6KW elettrico - I NET X System
Capacità massima serbatoio acque chiare / scure (l**)	120(20) / 90

** - Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della specifica valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

PRINCIPALI DATI TECNICI

IT
2025

Tappezzerie



FIRENZE
standard - similpelle

Scopri cliccando



qui

le dotazioni e le
specifiche della gamma
America Compact.

