

America Compact C 699 LC

PRINCIPALI DATI TECNICI

SEMINTEGRALE DALLE DIMENSIONI COMPATTE, LUNGHEZZA 6,99 M, LARGHEZZA 2,15 M, CON LETO CENTRALE E AMPIO SALONE FACE TO FACE.



DIMENSIONI	semintegrale compatto
Lunghezza	6,99 m
Larghezza	2,15 m
Altezza esterna / interna	2,85 / 2,04 m
Massa massima tecnicamente ammessa	3500 kg

POSTI	semintegrale compatto
Posti omologati	4
Posti letto	4
Letto posteriore (cm)	190X140
Letto basculante (cm)	190x90
Letto in dinette (cm)	201x65

CAVONE E IMPIANTI	
GAVONE E IMPIANTI	semintegrale compatto
Gavone apertura utile (cm)	110x85 - 110x85
Altezza massima interna garage (cm)	115 (98)
Fuochi	2
Frigorifero a compressore	150 l
Riscaldamento	Combi diesel 6KW elettrico - I NET X System
Capacità massima serbatoio acque chiare / scure (l**)	90(20) / 90

[&]quot; - Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della specifica valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max15 kg) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+7-5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Tappezzerie



FIRENZE standard - similpelle



le dotazioni e le specifiche della gamma America Compact.



