

## **America Compact** C 699 LC

SEMINTEGRALE DALLE DIMENSIONI COMPATTE, LUNGHEZZA 6,99 M, LARGHEZZA 2,15 M, CON LETO CENTRALE E AMPIO SALONE FACE TO FACE.



DIMENSIONI	semintegrale compatto
Lunghezza	6,99 m
Larghezza	2,15 m
Altezza esterna / interna	2,85 / 2,04 m
Massa massima tecnicamente ammessa	3500 kg

POSTI	semintegrale compatto
Posti omologati	4
Posti letto	4
Letto posteriore (cm)	190X140
Letto basculante (cm)	190x90
Letto in dinette (cm)	201x65

GAVONE E IMPIANTI	semintegrale compatto
Gavone apertura utile (cm)	110x85 - 110x85
Altezza massima interna garage (cm)	115 (98)
Fuochi	2
Frigorifero a compressore	150 l
Riscaldamento	Combi diesel 6KW elettrico - I NET X System
Capacità massima serbatoi: acque chiare in marcia / in sosta	/acque scure (l**) 20 / 90 / 90
Portata massima gavone gas (kg)	15

## PRINCIPALI DATI TECNICI



## **Tappezzerie**







FIRENZE standard - similpelle

## Scopri cliccando



le dotazioni e le specifiche della gamma America Compact.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoi ofelle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

l'valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gil elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gil effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente, 10 kg pie da baggilo per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante si può impegnare per finistalizaino el alcessoro i o per utteriori bagggil.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti monlogati. Li carici utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di a acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori no ndi serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispositivi addizionali riducono i carico utile di una quantità pari al loro peso; fincidenza del peso del singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale ternicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assale i la massa totale ternicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

