

SEMINTEGRALE CON LETTO CENTRALE 7,47 M CON GRANDE SALONE FACE TO FACE.



DIMENSIONI	semintegrale
Lunghezza	7,47 m
Larghezza	2,35 m
Altezza esterna / interna	2,95 / 2,08 m
Massa massima tecnicamente ammessa	3500 kg

POSTI	semintegrale
Posti omologati	4
Posti letto	4
Letto posteriore (cm)	190x150
Letto basculante (cm)	190x145

GAVONE E IMPIANTI	semintegrale
Gavone apertura utile (cm)	115x85(74) - 115x85(74)
Altezza massima interna garage (cm)	99
Fuochi	2
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, gas)	145 l
Riscaldamento Combi gas 6KW	- Regolatore gas Duo Control
Capacità massima serbatoi: acque chiare in marcia \angle in sosta \angle acque scure (\mathbb{I}^{**}	20 / 120 / 95
Portata massima gavone gas (kg)	15

PRINCIPALI DATI TECNICI





Tappezzerie





FIRENZE standard - similpelle



le dotazioni e le specifiche della gamma America.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e ilquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato dal costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda della escessio i installati.

Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ±5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg dib agaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile erstante si può impegnare per finistalizaione di accessori o per utleriori bagagli.

Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carcio cutile fino alla possibile riduzione di posti omologati. Loratrio utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori on on di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia. Accessori e dispostivia dadizionali riducono il carcio tutile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può esser richiesto presso i nostri contessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tencicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assale i la massa stotale tencicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero del posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

